

- Descripción

 El antiespuma es un líquido de aspecto cremoso conteniendo un 20% de fluido de silicona en dispersión acuosa.

RESOLUCIÓN SENASA 423/2003

- Propiedades físicas

APARIENCIA.....BLANCO LECHOSO
NATURALEZA.....FLUIDO DE SILICONA
DENSIDAD EN GRS./CM³.....0.90 A 1.10
SÓLIDOS MATERIA ACTIVA.....20 A 22%
SÓLIDOS TOTALES.....24 A 26%
PH.....7.00 A 8.00
ALMACENAJE.....BAJO TECHO A TEMP. ENTRE 5 Y 30 °C
ENVASES.....BIDONES DE 20 KGS.

- Propiedades

Aplicable en todo sistema acuoso, que produce espuma, es efectivo en condiciones neutras ácidas o alcalinas. Utilizado para combatir la espuma durante la fabricación de alimentos utilizados en el envasado de líquidos, jugos de frutas, dulces etc. como antiflactulento en animales (se coloca en bebederos). En fabricación de embutidos, en los procesos de salmuera.

- Modo de uso

En el proceso de agitación continua, sin diluir.
En casos sin agitación es conveniente prediluir en agua, la cantidad aconsejada de antiespumante es entre 200 a 500 partes por millón de la cantidad total del medio.
La concentración para cada caso deberá ser determinada mediante experiencia práctica.
Dependiendo del gradiente de espuma que desee obtener.

ANTIESPUMA

Este es un producto de BERNESA S.A.C.I.® (R.N.E.: 020033707)
Administración y Ventas: C. Molina Arrotea 2151(B1832JLK) - Lomas de Zamora
Tel./Fax: (54) (11) 4282-4500/5161/6692